



Lubricación Seca para Aros, Rodillos y Empujadores de Hornos Rotativos, Secadores, Calcinadores, Enfriadores, etc.



- ✓ **DRY COATING / LUBRICACIÓN SECA:** Disulfuro de Molibdeno o Grafito de alta calidad para crear un recubrimiento permanente.
- ✓ **REDUCE EL DESGASTE Y ALARGA LA VIDA** de rodillos y aros: Mantiene un Coeficiente de Fricción constante.
- ✓ **SE ADAPTA A CUALQUIER MEDIDA:** Desde 40 mm. hasta 1200 mm. de anchura.
- ✓ **LIBRE DE MANTENIMIENTO:** Los Bloques crean un recubrimiento continuo, duran mucho tiempo y se reemplazan sin desmontar el Kit.
- ✓ **INSTALACIÓN SENCILLA:** **KIT APLICADOR DRR-T** fabricado en **ACERO INOX**, con sistema de aplicadores y resortes individuales.
- ✓ **PARA AMBIENTES CON POLVO:** donde las grasas y aceites no se puedan aplicar.



“Los Bloques segmentados son el sistema ideal, ya que cada bloque presiona de forma individual contra la superficie del rodillo. Como el aro ejerce fuerzas variables sobre el rodillo en diferentes puntos, cada bloque puede compensarlo aportando mayor o menor recubrimiento según se necesite.”